

DEFINITION






AIRCOLOR GUIDEX est un produit en spray noir qui s'applique au-dessus de la zone de réparation avant le processus de ponçage et qui révèle, une fois poncé, toutes les imperfections de la surface traitée.

C'est un produit rapide, propre, qui n'a pas besoin de séchage. Il est économiquement avantageux car, grâce à sa présentation en aérosol, il n'exige aucune préparation ni aucun nettoyage d'outil, ce qui implique un gain de temps pour l'applicateur.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Nitrosynthétique
Propelent:	DME
Couleur:	Noir
Poids spécifique:	0,8 Kg/ a 20°C
Débit:	1,4 ± 0,4 g/s
Pression Aérosol:	4,9 ± 0,5 bar a 25°C
Rendement:	15-20 m ² /aerosol
Température résistance:	< 50 °C
VOC:	690 g/l Application 2004/42/EC - IIB (e)(840)


METHODE D'APPLICATION

		 cm		
Type de buse: Pocket Noir / Blanc	1	30	1	5'

OBSERVATIONS

Agiter l'aérosol avant son utilisation pendant 1 minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
Protéger les zones ne devant pas être peintes.

ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT



*Une fois
l'application
faite, nettoyer
la buse en
pulvérisant tête
en bas jusqu'à
ce qu'il ne
reste plus que
du gaz.*

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Un an dans son emballage d'origine sans avoir été ouvert.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique. ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.